

A8. =EQUITONE [balcony]

Materiál:	Do směsi probarvený vlákno cement (EN 12467).
Povrchová úprava:	V závislosti na typu materiálu
Povrch:	Závislý na typu povrchové úpravy
Tloušťka	12 mm
Formáty:	Max. 3100 x 1200 mm
Třída reakce na oheň:	Nehořlavý, A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Použití:	Dělicí stěny lodžii, balkonové výplně
Barva:	Dostupné v různých barevných odstínech

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s neopracovanými hranami (mm)	Využitelná plocha (m ²)	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m ²)	Hmotnost/m ² (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena	
								Kategorie I	Kategorie II
Desky s neopracovanými hranami									
EQUITONE [balcony] (jedna barva)	12	2530 / 1280	2450 x 1200 = 2940	30	88.20	20.10	1953	na vyžádání	na vyžádání
	12	3130 / 1280	3050 x 1200 = 3660	20	73.20	20.10	1611	na vyžádání	na vyžádání
Desky s neopracovanými hranami									
EQUITONE [balcony] (dvě barvy)	12	2530 / 1280	2450 x 1200 = 2940	30	88.20	20.10	1953	na vyžádání	na vyžádání
	12	3130 / 1280	3050 x 1200 = 3660	20	73.20	20.10	1611	na vyžádání	na vyžádání

Strana 1 [natura pro] nebo [pictura]

Strana 2 [textura]

Barvy Různé barevné odstíny vyráběné na antracitovou, šedou, bílou, červenou základní desku.

Dodací lhůta Všechny EQUITONE [balcony] desky jsou na objednávku - MTO.

Formátování Desky EQUITONE [balkon] s nátěrem na jedné straně musí být před jejich instalací oříznuty min. 15 mm po celém jejich obvodu, desky EQUITONE [balkon] s nátěrem na obou stranách musí být oříznuty min. 50 mm po celém jejich obvodu. Po naformátování desek EQUITONE [balkon] musí být ošetřeny prostřednictvím impregnačního prostředku LUKO. Luko musí být vzat v úvahu v objednávce.

Skladování Desky musí být skladované horizontálně na rovném a pevném podkladu, v suchých prostorech pod přístřeškem. Musí být chráněny před vlhkostí