

SYSTÉM UPEVNĚNÍ POMOCÍ SKRYTÉHO SPOJE



PROFIL C

Popis » konstrukční C profil pro systém skrytého spoje

Materiál » hliník 6060 T5, tloušťka 2mm, přírodní provedení

POUŽITÍ

- přichycení fasádních kompozitů systémem skrytého spoje



Profil	Výška	Hloubka	Tloušťka	Délka	Kód	Kč / 1ks
Profil C LG 3m	60	20	2	3 m	611 365	570
Profil C LG 6m	60	20	2	6 m	611 366	870

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]


PATKA

Popis » přichytky pro systém skrytého spoje

Materiál » hliník 6060 T5, tloušťka 2mm, přírodní provedení

Patka	Výška	Hloubka	Tloušťka	Délka	Kód	Kč / 100ks
Standartní	60	20	2	50	662 688	7000
Stavitelná	60	20	2	50	662 689	8000

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]



SPOJOVACÍ DOPLŇKY PRO SYSTÉM SKRYTÉHO SPOJE

PERFIX TH / A2

Popis » samovrtný šroub POUZE DO HLINÍKU


Materiál » nerezová ocel A2, přírodní provedení

POUŽITÍ

- pevné (fixní) spojení PATEK s PROFILEM C

Rozměr Ø x d	ST max	6.hran	vrt. kapacita	balení [ks]	Kód	Kč / 100ks
5,5 x 19	10	8	1,75 - 5,25	500	300 468	380
5,5 x 25	14,1	8	1,75 - 5,25	500	300 466	440

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]



ZÁVITOVÝ ŠROUB TH / IN A2

Popis » závitový šroub


Materiál » nerezová ocel A2, přírodní provedení

POUŽITÍ

- výšková rektifikace PATEK

Rozměr Ø x d	6.hran	délka závitu	balení [ks]	Kód	Kč / 100ks
M6 x 10	10	10	200	69 288	420

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]



PANEL TB / A2 Tx30

Popis » závitový šroub

Materiál » nerezová ocel A2, přírodní provedení

POUŽITÍ

- přichycení kompozitních panelů k PATKÁM

Rozměr Ø x d	hlava	balení [ks]	Kód	Kč / 100ks
6 x 9,5	torx n°30	100	611 128	280
6 x 11,5	torx n°30	100	611 130	320
6 x 14,5	torx n°30	100	611 132	340

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]

