

A1. =EQUITONE [linea]



Materiál:	Do směsi probarvený vláknocement (EN 12467),autoklávovaný
Povrch:	Matný, broušený s drážkovaním v podélném směru desky
Tloušťka	10 mm
Formáty:	3050 (2500) x 1220 mm
Třída reakce na oheň:	Nehořlavý, A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Použití:	Odvětrávané fasády na AL nebo dřevěné podkladní konstrukci,lze použít i do interiéru
Barva:	Dostupné v 3 barevných odstínech

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s opravenými hranami (mm)	Využitelná plocha (m ²)	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m ²)	Hmotnost/m ² (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena Kč/m ²	Cena Kč/panel
Formátované (rektifikované) desky									
EQUITONE [linea]	10	2500 / 1220	2500 x 1220 = 3050	30	91.50	16.80	1537.20	2,838.67	8,657.94
	10	3050 / 1220	3050 x 1220 = 3721	30	111.60	16.80	1875.40	2,838.67	10,562.69

Barvy

LT 20, LT 60, LT 90

Dodací lhůta

Oba barevné odstíny jsou standardní barvy, **dodací lhůta S**

Vzhled

EQUITONE [linea] je jedinečný 3D tvar do směsi probarvený vláknocementový fasádní materiál, který si hraje se světlem a stínem díky svému profilovanému povrchu. V průběhu celého dne dává měnící se úhel dopadajícího světla materiálu rozdílný vzhled. Materiál je probarvený do hmoty v celém svém průřezu. Přirozené jsou jeho rozdíly v odstínu, které mohou být zvýrazněny orientací desky, pozorovacím úhlem a vlivem světla a vlhkosti. Povrch desek se vyznačuje drážkovanou plochou v podélném směru desky a je charakterizován bílými tečkami a barevnou nehomogenitou - organickým vzhledem.

Formátování

EQUITONE [LINEA] je formátovaná a rektifikovaná fasádní deska. Po formátování není nutná impregnace řezaných hran.

Skladování

Desky musí být skladované horizontálně na rovném a pevném podkladu, v suchých prostorách pod přístřeškem. Musí být chráněny před vlhkostí a přímým slunečním zářením prostřednictvím nepromokavé plachty nebo plastovým krytem

DO SMĚSI PROBARVENÉ



LT20



LT60



LT90